



**NEW
UPDATE**



Yealink

Telefony VoIP MODEL: **YEALINK T43U**

Telefon IP SIP-T43U to bogate w funkcje narzędzie biznesowe zapewniające doskonałą komunikację i rozszerzoną funkcjonalność. Jest to 12-liniowy telefon IP, który jest wyposażony w 3,7-calowy duży czarno-biały ekran i wsparcie EXP43. United Yealink Optima Technologia HD Voice i szerokopasmowy kodek Opus, T43U zapewnia doskonałą jakość dźwięku i krystalicznie czystą komunikację głosową.

komunikacja. Telefon czuje się szybszy i bardziej responsywny podczas wykonywania funkcji połączeń. Ponadto, T43U posiada dwa porty USB w telefonie, dzięki czemu Bluetooth, Wi-Fi, zestaw słuchawkowy USB i nagrywanie USB stają się rzeczywistością.


dwa z nich swobodnie w zależności od potrzeb. Nowa seria Yealink T4U oferuje ten sam elegancki wygląd, co linia T4, ale z ulepszeniami dla większej interoperacyjności i lepszej współpracy.



intuicyjne
oprogramowanie



Dual USB
Ports




akustyka



Optima HD
Voice



Opus



rozbudowany
moduł

SPECYFIKACJA: YEALINK T43U

Audio Features

- HD voice: HD handset, HD speaker
- Hearing aid compatible (HAC) handset
- Acoustic Shield
- Wideband codec: AMR-WB (optional), Opus, G.722
- Narrowband codec: AMR-NB (optional), Opus, G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC
- DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833) and SIP INFO
- Full-duplex hands-free speakerphone with AEC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Phone Features

- 12 VoIP accounts
- One-touch speed dial, redial
- Call forward, call waiting, call transfer, call hold
- Call return, group listening, emergency call
- Mute, auto answer, DND, hotline
- 5-way conference call
- Direct IP call without SIP proxy
- Ring tone selection/import/delete
- Set date time manually or automatically
- Dial Plan, XML Browser, Action URL/URI
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- Dual USB ports (2.0 compliant)
- Bluetooth earphone through BT40/BT41
- Contact synchronization through BT40/BT41
- Wi-Fi through WF40/WF50
- USB call recording through USB flash drive
- USB headset
- Expansion Module EXP43
- Wireless Headset Adapter EHS40
 - Enhanced DSS key

Directory

- Local phonebook up to 1000 entries
- Black list
- XML/LDAP remote phonebook
- Smart dialing
- Phonebook search/import/export
- Call history:
 - dialed/received/missed/forwarded

IP-PBX Features

- Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line Appearance (BLA)
- Anonymous call, anonymous call rejection
- Hot-desking, voice mail
- Flexible seating, Executive and Assistant
- Call park, call pickup
- Centralized call recording, call recording
- Visual voice mail

Display and Indicator

- 3.7" 360x160-pixel graphical LCD with backlight
- LED for call and message waiting indication
- Dual-color (red or green) illuminated LEDs for line
- status information
- Intuitive user interface with icons and soft keys
- Multilingual user interface
- Caller ID with name and number
- Power saving

SPECYFIKACJA: YEALINK T43U

Feature keys

- 8 line keys with LED
- 8 line keys can be programmed up to 21 paperless DSS keys (3-page view)
- 5 features keys: message, headset, mute, redial, hands-free speakerphone
- 4 context-sensitive "soft" keys
- 6 navigation keys
- 2 volume control keys
- Illuminated mute key
- Illuminated headset key
- Illuminated hands-free speakerphone key

Interface

- Dual-port Gigabit Ethernet
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Class 2
- 2 x USB port (2.0 compliant)
- 1 x RJ9 (4P4C) handset port
- 1 x RJ9 (4P4C) headset port

Other Physical Features

- Color: Classic Grey
- Stand with 2 adjustable angles
- Wall mountable
- External Yealink AC adapter (optional): AC 100~240V input and DC 5V/1.2A output
- USB output currency: 5V 500mA
- Power consumption (PSU): 0.9-2.2W
- Power consumption (PoE): 1.5-3.2W
- Dimension (W*D*H*T): 224.9mm*206.2mm*174.9mm*52mm
- Operating humidity: 10~95%
- Operating temperature: -10~50°C (+14~122°F)

Management

- Configuration: browser/phone/auto-provision
- Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy
- Auto-provision with PnP
- Broadsoft device management
- Zero-sp-touch TR-069
- Phone lock for personal privacy protection
- Reset to factory, reboot
- Package tracing export, system log

Network and Security

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- Call server redundancy supported
- NAT traversal: STUN mode
- Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode
- IP assignment: static/DHCP
- HTTP/HTTPS web server
- Time and date synchronization using SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- SRTP for voice
- Transport Layer Security (TLS)
- HTTPS certificate manager
- AES encryption for configuration file
- Digest authentication
- OpenVPN, IEEE802.1X
- IPv6
- LLDP/CDP/DHCP VLAN
- ICE

SPECYFIKACJA: YEALINK T43U

Package Features

- Package content:
 - Yealink SIP-T43U IP phone
 - Handset with handset cord
 - Ethernet Cable (2m CAT5E UTP Cable)
 - Stand
 - Quick Start Guide
 - Power Adapter (Optional)
 - Wall Mount Bracket (Optional)
 - Qty/CTN: 5 PCS
 - N.W/CTN: 6.0 kg
 - G.W/CTN: 6.6 kg
 - Giftbox size: 246mm*223mm*120mm
 - Carton Meas: 627mm*256mm*235mm

Compliance



voice solutions
KOMPLEKSOWA OFERTA

itel
solutions

ZNAJDŹ FINANSOWANIE

**BUY
NOW**

30ZŁ +VAT/mies.

Zapewnij sobie
najwyższą jakość
centrali telefonicznej
i dobierz
najnowocześniejsze
urządzenia do obsługi
w ramach jednego
niskiego miesięcznego
abonamentu.

Szczegóły oferty dostępne u naszego przedstawiciela.

801 833 800
61 846 50 00

**CALL US
NOW**



Koszty połączeń wg taryfy Operatora

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.