



NEW

Yealink

Telefony VoIP **MODEL: SIP-T42U**

Telefon IP SIP-T42U to bogate w funkcje narzędzie biznesowe zapewniające doskonałą komunikację i rozszerzoną funkcjonalność. Zintegrowany z przełącznikiem Halla, T42U zapewnia cichszą pracę i środowisko.

Wyposażony w dużą liczbę wbudowanych programowalnych klawiszy, ten 12-liniowy telefon IP gwarantuje zwiększoną produktywność. Technologia United Yealink Optima HD Voice, T42U zapewnia doskonałą jakość dźwięku i krystalicznie czystą komunikację głosową. Telefon działa szybciej i lepiej reaguje podczas wykonywania połączeń. Co więcej, T42U posiada w telefonie dwa porty USB, które umożliwiają Bluetooth, Wi-Fi, zestaw słuchawkowy USB i nagrywanie przez USB, a z dowolnych dwóch możesz swobodnie korzystać w zależności od potrzeb. Nowa seria Yealink T4U oferuje ten sam elegancki wygląd co linia T4, ale z ulepszeniami zapewniającymi większą interoperacyjność i lepszą współpracę. Seria T4U lepiej buduje ekosystem Yealink i jest kompatybilna z większą liczbą zestawów słuchawkowych Yealink, obsługując inteligentne przełączanie kanałów* oraz używanie telefonu do konfiguracji i aktualizacji zestawu słuchawkowego.



Głos Optima
HD



Podwójne porty



Ujednolicone
oprogramowanie
sprzętowe

SPECYFIKACJA TECZNICZNA

<p>Funkcje audio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Głos HD: słuchawka HD, głośnik HD • Słuchawka zgodna z aparatami słuchowymi (HAC) • Osłona akustyczna >Inteligentne filtrowanie szumów • Kodek szerokopasmowy: AMR-WB (opcjonalnie), G.722 • Kodek wąskopasmowy: AMR-NB (opcjonalnie) , PCMU (G.711μ), PCMA (G.711A), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC • DTMF: wewnętrzny, pozapasmowy (RFC 2833) i SIP INFO • W pełni duplexowy zestaw głośnomówiący z AEC • VAD, CNG, AEC, PLC, A3B, AGC
<p>Funkcje telefonu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 12 kont VoIP • Szybkie wybieranie jednym dotknięciem, ponowne wybieranie • Przekazywanie połączeń, połączenia oczekujące, przekazywanie połączeń, zawieszanie połączeń • Oddzwanianie, słuchanie grupowe • Połączenie alarmowe • Wycisz, DND • Automatyczna odpowiedź • Hotelarstwo • 5-stronne połączenie konferencyjne • Bezpośrednie połączenie IP bez proxy SIP • Wybór/import/usunięcie dźwięku dzwonka • Ustaw datę i godzinę ręcznie lub automatycznie • Plan wybierania • Przeglądarka XML, Adres URL/URI akcji • RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035) • Dwa porty USB (zgodne z 2.0) - Zestaw słuchawkowy Bluetooth przez BT40/BT41/BT52 <ul style="list-style-type: none"> • Obsługa zestawu słuchawkowego Yealink Bluetooth BH71/BH71 Stacja robocza/ • Stacja robocza BH71 Pro/BH72/BH76/UH38 do BT52 - Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy DECT (Yealink WH62 Portable/WH63 <ul style="list-style-type: none"> • Przenośny) - Synchronizacja styków poprzez BT40/BT41/BT52 - Jednoczesne podłączenie jednego zestawu słuchawkowego i jednego telefon komórkowy przez BT40/BT41/BT52 - Wi-Fi poprzez WF40/WF50 - Nagrywanie rozmów USB za pomocą napędu flash USB - Zestaw słuchawkowy USB - Adapter bezprzewodowego zestawu słuchawkowego EHS40 Łączność USB/Bluetooth z Yealink CP900/CP700 zestaw głośnomówiący/bezprzewodowy zestaw słuchawkowy UH38, złącze USB <ul style="list-style-type: none"> • do przewodowego zestawu słuchawkowego Yealink UH34/UH36/UH37: - Podstawowe funkcje: odbieranie/kończenie, wyciszanie połączeń - Rozszerzona funkcja: optymalizacja dźwięku, ponowne wybieranie, zawieszanie połączenia, synchronizacja głośności, kontrola wielu połączeń <ul style="list-style-type: none"> • Ulepszony klucz DSS
<p>Funkcje IP-PBX</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zajęte pole lampy (BLF), wygląd linii zmostkowanej (BLA) • Połączenie anonimowe, odrzucenie połączenia anonimowego • Hot-desking, poczta głosowa • Elastyczne siedzenia, dyrektor i asystent • Zadzwoń do parkowania, zadzwoń do odbioru • Scentralizowane nagrywanie rozmów • Wizualna poczta głosowa • Nagrywanie rozmów <p>Wyświetlacz i wskaźnik</p>

SPECYFIKACJA TECZNICZNA

<p>Wyświetlacz i wskaźnik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Graficzny wyświetlacz LCD o przekątnej 2,7 cala i rozdzielczości 192 x 64 pikseli z podświetleniem • Dioda LED sygnalizująca połączenie i wiadomość oczekującą • Dwukolorowe (czerwone lub zielone) podświetlane diody LED linii • informacje o stanie • Intuicyjny interfejs użytkownika z ikonami i klawiszami programowymi • Wielojęzyczny interfejs użytkownika • Identyfikator dzwoniącego z nazwą i numerem • Oszczędzanie energii
<p>Klawisze funkcyjne</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 6 klawiszy linii z diodą LED • 6 klawiszy linii można zaprogramować do 15 bez użycia papieru • Klucze DSS (widok 3 stron) • 5 klawiszy funkcyjnych: wiadomość, zestaw słuchawkowy, wyciszenie, ponowne wybieranie, • zestaw głośnomówiący • 4 kontekstowe klawisze „miękkie”. • 6 klawiszy nawigacyjnych • 2 klawisze regulacji głośności • Podświetlany klawisz wyciszenia • Podświetlany klawisz zestawu słuchawkowego • Podświetlany klawisz zestawu głośnomówiącego
<p>Inne cechy fizyczne</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kolor: klasyczny szary • Stojak z 2 regulowanymi kątami • Możliwość montażu na ścianie • Zewnętrzny zasilacz sieciowy Yealink (opcjonalny). • Wejście AC 100-240 V i wyjście DC 5 V/1,2 A • Waluta wyjściowa USB: 5 V 500 mA • Pobór mocy (zasilacz): 0,9-2,2 W • Pobór mocy (PoE): 1,3-2,9 W • Wymiary (szer.*gł.*wys.): 212 x 189 x 175 x 54 mm • Wilgotność robocza: 5% do 90%, bez kondensacji • Temperatura pracy: -10 do +45°C (+14 do 113°F) • Temperatura przechowywania: -30 do +70°C (-22 do +158°F)
<p>Sieć i bezpieczeństwo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) • Obsługiwana redundancja serwera połączeń • Przechodzenie NAT: tryb STUN • Tryb proxy i tryb łącza SIP peer-to-peer • Przypisanie adresu IP: statyczny/DHCP • Serwer WWW HTTP/HTTPS • Synchronizacja czasu i daty przy użyciu protokołu SNTP • UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263) • QoS: tagowanie 802.1p/Q (VLAN), warstwa 3 ToS DSCP • SRTP dla głosu • Bezpieczeństwo warstwy transportowej (TLS 1.3) • Menedżer certyfikatów HTTPS • Szyfrowanie AES dla pliku konfiguracyjnego (AES256) • Uwierzytelnianie szyfrowane: MD5/SHA1/SHA224/- • SHA256/SHA384/SHA512 • OpenVPN, IEEE802.1X — L2TP VPN • IPv6 • Sieć VLAN LLDP/CDP/DHCP

voice solutions
KOMPLEKSOWA OFERTA

itel
solutions

**ZNAJDŹ
FINANSOWANIE**

**BUY
NOW**

30ZŁ +VAT/mies.

Zapewnij sobie
najwyższą jakość
centrali telefonicznej
i dobierz
najnowocześniejsze
urządzenia do obsługi
w ramach jednego
niskiego
miesięcznego
abonamentu.

Szczegóły oferty dostępne u naszego przedstawiciela

801 833 800
+48 22 600 20 20

Koszty połączeń wg taryfy Operatora

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

**CALL US
NOW**

