



**NEW**

**BARCO**

BEZPRZEWODOWA INTERAKTYWNA PREZENTACJA  
DOSTOSOWANA DO KAŻDEGO MIEJSCA SPOTKANIA.

## ClickShare C-10

ClickShare C-10 umożliwia bezprzewodowe wyświetlanie interaktywnych prezentacji w salach konferencyjnych każdej wielkości. Udostępnianie treści jest proste — wystarczy jedno kliknięcie przycisku ClickShare (dla Windows lub Mac) lub aplikacji ClickShare (na laptopie, telefonie komórkowym lub tablecie). Rozpocznij w ciągu kilku sekund: bez kabli, bez potrzeby pobierania oprogramowania i bez konieczności szkolenia.

- Funkcje interaktywne: Obsługa dotykowa, możliwość wprowadzania adnotacji i pracy na tablicy
- Zwiększona współpraca z 2 źródłami na ekranie
- Kultowe przyciski ClickShare dla pracowników i gości
- W 100% bezpieczne, zaszyfrowane i zarządzane w chmurze

**Product specifications**

**CLICKSHARE C-10**

**General specifications**

Operating system	Windows 10 i macOS 11 (BigSur) lub wyższe wersje. Android v9 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare)* iOS 12 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or USB-C DisplayPort 1.2 (only Gen2)
Audio output	HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
ClickShare Buttons	1 lub 2
ClickShare App	Wersja komputerowa i mobilna
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	32
Noise Level	Maks. 25 dBA w temperaturze 0–30°C Maks. 30 dBA w temperaturze 30–40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK w trybie samodzielnym WPA2-PSK lub IEEE 802.1X za pośrednictwem ClickShare Button w trybie integracji sieciowej
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac i IEEE 802.15.1
Reach	Regulowany z modulacją siły sygnału; maks. 30 m (100 stóp) między ClickShare Button a ClickShare Base Unit Pasmo częstotliwości 2.4 GHz i 5 GHz
Frequency band	2.4 GHz i 5 GHz (kanały DFS obsługiwane w wybranych krajach)
Connections	1x kabel Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB typu C 3.0 (z przodu); 1x USB typu A 3.0 (z przodu)
Temperature range	Działanie: od 0°C do +40°C (od +32°F do +104°F) Maks: 35°C (95°F) przy 3000 m Przechowywanie: od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)
Humidity	Przechowywanie: od 0 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji Działanie: od 0 do 85% wilgotności względnej, bez kondensacji
Anti-theft system	Gniazdo Kensington Lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Tak
Room Dock (peripheral support)	Nie
Local view	Tak
Network connection	LAN i Wi-Fi
Management and reporting	Tak
Warranty	Standardowo 1 rok. 5-letnie usługi SmartCare
*	* dostępne w przyszłych aktualizacjach oprogramowania sprzętowego w zależności od konfiguracji

**OPERATOR  
TELEKOMUNIKACYJNY**  
Dostawca usług telekomunikacyjnych dla Biznesu

**itel**  
solutions

# ZADBAJ O WŁAŚCIWĄ KOMUNIKACJĘ TWOJEJ FIRMY

**SPRAWDŹ NASZE  
SPRAWDZONE  
NARZĘDZIA  
KOMUNIKACYJNE**

**SPRZĘT  
TELEKOMUNIKACYJNY**

**WIRTUALNE  
CENTRALE  
VOIP**

**INTERNET  
STACJONARNY**

**USŁUGI  
MOBILNE  
DLA FIRM**

**PLATFORMA  
SMS**

**MODUŁY I SPRZĘT  
WIDEOKONFERENCYJNY**



**SCAN ME**

JESTEŚMY CZŁONKIEM



**Krajowa Izba  
Komunikacji  
KIKE Ethernetowej**

**CALL US  
NOW** 22 600 20 20

[www.itel-solutions.pl](http://www.itel-solutions.pl)

[sprzedaz@itel-solutions.pl](mailto:sprzedaz@itel-solutions.pl)

Oddział Poznań: BIUROWIEC SIGMA I, ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań  
Oddział Warszawa: Marynarska Point II, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa

**BĄDŹ  
NA BIEŻĄCO**



[/itelsolutionsdlabiznesu](https://www.facebook.com/itel-solutionsdlabiznesu)