



NEW

BARCO

BEZPROBLEMOWE KONFERENCJE BEZPRZEWODOWE W MAŁYCH I ŚREDNIEJ WIELKOŚCI SALACH KONFERENCYJNYCH.

ClickShare CX-30

ClickShare CX-30 umożliwia bezprzewodowe prezentacje i wideokonferencje w średniej wielkości salach konferencyjnych. Gdy wejdiesz do sali konferencyjnej, ClickShare automatycznie połączy Cię z urządzeniami w pomieszczeniu, takimi jak kamery, mikrofony, głośniki, listwy dźwiękowe i wyświetlacze. Rozpocznij spotkanie na swoim laptopie w ciągu kilku sekund, korzystając z preferowanej platformy do wideokonferencji. Ułatw sobie spotkania hybrydowe za pomocą jednego kliknięcia przycisku ClickShare lub aplikacji ClickShare, zarówno dla pracowników, jak i gości.

CECHY:

- Funkcje interaktywne: obsługa dotykowa, możliwość wprowadzania adnotacji i pracy na tablicy
- Zwiększona współpraca z 2 źródłami na ekranie
- Prowadź spotkania wideo za pomocą laptopa, wykorzystując Buttona lub aplikację
- W 100% bezpieczne, zaszyfrowane i zarządzane w chmurze

Product specifications	CLICKSHARE CX-30
ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standardowa wtyczka audiovizualna 110/220 V lub USB-C
Power consumption	Gotowe do użycia: 5-10 W, 24 W maks.
Weight	900 gr
General specifications	
Operating system	Windows 10 i macOS 11 (BigSur) lub wyższe wersje. Android v11 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare) iOS 14 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare)
System requirements	Poniżej znajdują się wymagania, które należy spełnić, aby bezproblemowo korzystać z Microsoft Teams lub Zoom. Minimalne: dwurdzeniowy procesor Intel i3 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 10 lub Mojave Zalecane: czterordzeniowy procesor Intel i5 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 10 lub Mac OS
Video outputs	4K UHD (3840*2160) przy 30 Hz, HDMI 1.4b lub USB-C DisplayPort 1.2
Audio output	USB, HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Wersja komputerowa i mobilna
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	32
Noise Level	Maks. 25 dBA w temperaturze 0-30°C Maks. 30 dBA w temperaturze 30-40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK w trybie samodzielnym WPA2-PSK lub IEEE 802.1X za pośrednictwem ClickShare Button w trybie integracji sieciowej
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac i IEEE 802.15.1
Reach	Maks. 30 m (100 stóp) między ClickShare Button a ClickShare Base Unit Pasmo czystości 2,4 GHz i 5 GHz (DFS)
Frequency band	2,4 GHz i 5 GHz (kanały DFS obsługiwane w wybranych krajach)
Connections	1x kabel Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB typu C 3.0 (z przodu); 1x USB typu A 3.0 (z przodu)
Temperature range	Działanie: od 0°C do +40°C (od +32°F do +104°F) Maks: 35°C (95°F) przy 3000 m Przechowywanie: od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)
Humidity	Przechowywanie: od 0 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji Działanie: od 0 do 85% wilgotności względnej, bez kondensacji
Anti-theft system	Gniazdo Kensington Lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Tak
Prowadzenie konferencji bezprzewodowych	za pośrednictwem aplikacji lub Button
Local view	Tak
Network connection	LAN i WiFi *
Management and reporting	Tak
Warranty	Standardowo 1 rok, 5-letnie usługi SmartCare

**OPERATOR
TELEKOMUNIKACYJNY**
Dostawca usług telekomunikacyjnych dla Biznesu

itel
solutions

ZADBAJ O WŁAŚCIWĄ KOMUNIKACJĘ TWOJEJ FIRMY

**SPRAWDŹ NASZE
SPRAWDZONE
NARZĘDZIA
KOMUNIKACYJNE**

**SPRZĘT
TELEKOMUNIKACYJNY**

**WIRTUALNE
CENTRALE
VOIP**

**INTERNET
STACJONARNY**

**USŁUGI
MOBILNE
DLA FIRM**

**PLATFORMA
SMS**

**MODUŁY I SPRZĘT
WIDEOKONFERENCYJNY**



SCAN ME

JESTEŚMY CZŁONKIEM



**Krajowa Izba
Komunikacji
KIKE Ethernetowej**

**CALL US
NOW** 22 600 20 20

www.itel-solutions.pl

sprzedaz@itel-solutions.pl

Oddział Poznań: BIUROWIEC SIGMA I, ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań
Oddział Warszawa: Marynarska Point II, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa

**BĄDŹ
NA BIEŻĄCO**



[/itelsolutionsdlabiznesu](https://www.facebook.com/itel-solutionsdlabiznesu)